

CABINA DOCCIA ZEUS (SENZA WC)

Cabina doccia per l'igiene di pazienti in posizione seduta.

Dotata di maniglie che danno più sicurezza al paziente durante la fase di entrata.

Grazie al sedile regolabile può essere utilizzata comodamente da utenti in carrozzina. E' adatta per l'utilizzo abbinato del sollevatore a poltrona.

Arresto del sedile nella posizione più avanzata ed arretrata.

Sistema di protezione antispruzzi per proteggere il personale dall'acqua durante la fase della doccia.

La vaschetta risciacquo è disposta nel pannello doccia.

Allestimento di serie:

- Sedile regolabile
- Maniglie integrate
- Cabina colore bianco
- Pannello colore bianco

Optional:

- Cabina colori RAL
- Disinfezione
- Pannello colori RAL
- Prolunga tubo
- Doccetta regolabile



ACCESSORI

Impianto disinfettante:

- impianto disinfettante integrato nel pannello comandi e completamente installato.
- pompa di dosaggio integrata con misuratore.
- doccia disinfettante con tubo rosso, lunghezza 200 cm. con valvola autobloccante.
- l'impianto non è legato ad un certo tipo di disinfettante e predisposto per contenitori da 5 litri in uso commerciale.

Vasca lavatesta:

- vasca in poliuretano con incavo appoggiatesta
- tubo flessibile per scarico

CARATTERISTICHE

- Realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro e rivestimento igienico in GELCOAT resistente agli agenti termoisinfettanti.
- sistemi separati di erogazione dell'acqua per lavaggio paziente e disinfezione
- accesso paziente frontale
- accessibilità al paziente su 3 lati
- 2 maniglie di sicurezza integrate
- pannello antispruzzo frontale acrilico, facilmente inseribile dall'alto
- sedia scorrevole per poter accogliere pazienti dalla sedia a rotelle. Schienale in acciaio rivestito con materiale sintetico.
- autobloccaggio della poltrona scorrevole nella posizione più avanzata e posteriore
- pannello antispruzzo inseribile per proteggere il personale dall'acqua
- fornibile anche con dispositivo WC con vaschetta risciacquo integrato nel pannello doccia
- piedini regolabili e piastra base in acciaio inossidabile, resistenti agli acidi.



DATI TECNICI:

Scarico: NW50

DIMENSIONI:

altezza totale 1060 mm

larghezza totale 810 mm

profondità 1060 mm

CARATTERISTICHE PANNELLO DOCCIA DP

- con gruppo comandi completamente preinstallato e montato su telaio in acciaio inox
- con miscelatore termostatico e protezione antiscottamento integrata GROHE (di uso commerciale)
- doccia con valvola autobloccante e tubo da 210 cm di lunghezza col. bianco
- filtro antisporcio e ventilazione tubi

DATI TECNICI:

Attacchi: Acqua fredda e calda 1/2"

DIMENSIONI:

altezza totale 510 mm

larghezza totale 900 mm

profondità 350 mm



SCHEMA D'INSTALLAZIONE

