

SOLLEVATORE IKARUS

Il sollevatore elettrico a barella Ikarus permette di poter sollevare una persona in posizione orizzontale, anche direttamente dal letto, ed aiutarla nell'ingresso alle vasche da bagno. E' elevabile da terra fino a 600 mm e la barella è anticorrosiva con materasso in poliuretano espanso. E' dotato di 4 ruote a scorrimento facile, di cui le due anteriori direzionabili e le posteriori bloccabili tramite pedale. *Inoltre Ikarus può essere provvisto di bilancia digitale per una pesatura comoda e precisa con tara e spegnimento automatico.*



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- costruzione metallica in acciaio inossidabile ed acciaio zincato rivestito con materiale plastico per facilitare la pulizia
- sollevamento tramite motore elettrico, con batteria ricaricabile.
- regolazione inclinazione schienale manuale.
- imbottitura in schiumato di poliuretano espanso, anallergico resistente a prodotti disinfettanti e trattabile con soluzione a base di cloro.
- barella a due snodi, può essere usata sia da sinistra che da destra grazie alla regolazione autobloccante del piano barella
- pulsante rosso per bloccaggio d'emergenza
- abbassamento d'emergenza manuale.
- 2 maniglie per facilitare la manovra ed evitare carichi dorso lombari agli operatori addetti al servizio
- 4 ruote girevoli, di cui 2 bloccabili e 2 direzionali
- caricabatteria a muro, tempo di ricarica ca. 12 ore
- spia luminosa con indicazione carica batteria applicata al sollevatore
- Colore telaio metallico bianco RAL 5014

ACCESSORI:

- Cintura di sicurezza con chiusura velcro.
- Cuscino per testa/ginocchio In materiale plastico resistente ai prodotti disinfettanti.
- Bilancia digitale elettronica montata sul piantone del sollevatore. Con insegna digitale fino a 200 kg, scala 100gr, misurazione tara automatica o preregolata, spegnimento automatico se non utilizzata.
- Spondina laterale applicabile al piano barella.

Dati tecnici:

Misure:

- Altezza totale: 1160 mm - 1760 mm
- Lunghezza totale max.: 1900 mm (1300 mm)
- Profondità: 950 mm
- Piano barella: 1800 mm x 400 mm
- Altezza variabile piano: 420 mm - 820 mm
- Diametro ruote: 8 cm

Alimentazione: 12 V


Portata: 150 kg

Peso a vuoto: 41 kg

Diametro ruote: 8 cm

Autonomia batteria: ca. 120 alzate

Omologato TÜV





DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address
of the manufacturer: Georg KRÄMER GesmbH & Co KG
Neuhauserweg 14
A 4061 Pasching

Description of the product: PATIENTLIFT

Name of product: GK IKARUS

We, being the producer of the GK IKARUS Patientlift, declare and guarantee that the above mentioned product is produced, marked and delivered in accordance with the demands stated in Council

Directives: 93/42/EWG
DIN 32979
ÖVE EN 60601-1 (incl. A1 + A2) + A12 + A13
EN 60601-1-2

Approved by TÜV Austria testing, inspection and certification body.

Certificate No: TÜV-A-MT-1/98/MG1-103

Issued and signed
in Pasching on: March 23, 2006

GEORG KRÄMER
Ges. m. b. H. & Co KG
Erzeugung medizinischer Geräte
Stahlmöbel - Sonderanfertigungen
A-4061 Pasching, Neuhauserweg 14
Tel. 0 72 29 / 64 4 50, Fax 70 664