

## VASCA MAGIC 100

### Vasca ad altezza variabile MAGIC 100



#### DESCRIZIONE TECNICA

- Vasca in vetroresina fibra di vetro autoportante.
- Quadro comandi completo di coperchio di chiusura.
- Piedini regolabili in altezza.(4)
- Impugnature di sicurezza.
- Gomma di protezione su perimetro della vasca.
- Vasca ergonomica per facilitare l'operazione degli assistenti.
- Pannello di controllo elettronico per la regolazione della salita/discesa.
- Regolazione della temperatura tramite miscelatore con indicatore elettronico.
- Lavaggio del paziente tramite doccetta bianca con lunghezza di 2.100 mm.
- Disinfezione della vasca tramite doccetta rossa con lunghezza di 2.100 mm.
- Supporto doccia dotato di antigocciolamento.
- Due getti di idromassaggio.
- Valvole e raccordi standard reperibili in commercio.

#### SPECIFICHE TECNICHE

- Connettori acqua calda/fredda  $\frac{3}{4}$ "
- Scarico  $\phi$  50 mm
- Alimentazione 230 V/50Hz

#### DIMENSIONI

- Altezza 1250 mm- max 1650 mm
- Larghezza 930 mm
- Lunghezza 2240 mm
- Altezza di lavoro regolabile da 650 mm a 1050 mm
- Capacità circa 180 l
- Marchio CE



1. Pannello comandi con indicazione digitale della temperatura dell' acqua e doccia. + regolazione altezza vasca tramite pulsanti a sensori.

2. Coperchio scocca con chiusura a chiave.

3. Miscelatore termostatico.

4. Doccetta autobloccante.

5. Sistema idromassaggio. (optional non incluso nella dotazione standard)



6. Appoggiabraccia integrati con maniglioni.

7. Piedini regolabili.

8. Impianto disinfezione.



## MISURE E IMGOMBRI

