

Nel rispetto della sicurezza tecnica più moderna ed in termini di igiene tutte le vasche elevabili MAGIC adempiono le più alte richieste di funzionalità, ergonomia ed uso confortevole.

I materiali utilizzati di alta qualità e la realizzazione molto accurata in combinazione con l'esperienza pluriennale sono garanzia per la durata e la stabilità.



Dati tecnici

Alimentazione: Attacchi acqua calda e fredda, Nipple R ¾", Scarico DN 50, Attacco elettrico 230 V / 50 Hz

Misure: Altezza 1250 mm - max. 1650, larghezza 930 mm, lunghezza 2240 mm

Altezza di lavoro: registrabile da 680 mm - 1080 mm

Capacità vasca: ca. 180 litri

Certificati: CE



- Vasca attivabile solo con scheda magnetica
- Vasca e rivestimento in poliestere rinforzato con vetroresina e con rivestimento Gelcoat
- Colonna comandi in ABS con coperchio con chiusura a chiave
- 4 piedini d'appoggio regolabili
- Maniglie per una sicura entrata ed uscita dalla vasca
- Bordino perimetrale di protezione vasca
- Corpo vasca leggermente allargata nella zona busto per una maggior libertà di movimento dell'utente.
- Comando delle funzioni tramite tastiera su quadro elettronico, con indicazione digitale delle funzioni possibili o consentite
- Il riempimento vasca, attivabile tramite tastiera elettronica, avviene automaticamente fino all'altezza programmata.
- L'arresto dell'afflusso d'acqua od un ulteriore riempimento della vasca è possibile in ogni momento.
- Indicazione digitale del codice di eventuale guasto
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore termostatico con indicazione digitale della temperatura dell'acqua sul rubinetto e nella vasca.
- Due sistemi di protezione anticottamento indipendenti.
- Accorciavasca inseribile nella vasca in più posizioni.
- Doccetta con tubo bianco lungh. 210 cm, valvola autobloccante e sensori integrati per l'attivazione automatica e per eliminare la pressione dal tubo.
- Supporto doccetta montato sulla colonna comandi con scolatoio per l'acqua sgocciolante
- Dopo la fase del bagno la vasca si disattiva automaticamente
- Cuscino appoggiatesta applicabile alla vasca tramite ventose.
- Alzata ed abbassamento della vasca tramite tasti retroilluminati sul pannello comandi
- Due pistoni sollevatori elettrici con stabilizzatori antitorsione
- Batteria per eventuale utilizzo di emergenza in caso di mancanza di corrente
- Valvole magnetiche a norma e guarniture Grohe
- Divisore di sistema integrato: struttura BA-Compact, principio a 3 camere, secondo norme DIN-DVGW.
- La vasca viene posizionata liberamente, senza fissaggio a parete o pavimento



Caratteristiche

Generale

Carta magnetica
Funzione di elevazione ed abbassamento
Abbassamento d'emergenza
Comandi tramite tastatura elettronica

Protezione e sicurezza

Regolazione manuale della temperatura nella vasca e della doccia
Stop riempimento vasca automatico
Possibilità di immissione di acqua dopo lo stop automatico - x
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua del rubinetto di entrata
Indicazione digitale della temperatura dell'acqua della doccia

Accessori

Cura

Sistema di erogazione sapone e shampoo completo di attacchi
Corpo vasca maggiorato
Corpo vasca ridotto

Disinfezione

Dispositivo di disinfezione

Terapia

Sistema ultrasuoni
Illuminazione sott' acqua 1 luce
Illuminazione sott' acqua 5 luci
Dispositivo idromassaggio con 2 getti
Dispositivo idromassaggio con 5 getti
Tubo telescopico per idroterapia localizzata
Musicoterapia
Aromaterapia
Fibre ottiche cromoterapiche galleggianti





