



**PRO**  
**SENECTUTE**

TECNOLOGIE A SOSTEGNO DI ANZIANI E DISABILI

**SPECIALE barelle doccia**

# LE NOSTRE BARELLE DOCCIA

**3000B – Barella doccia idraulica 90°**



La barella doccia 3000B ha il piano in un'unica sezione e può essere posizionato a 90 ° in posizione laterale per consentire una facile pulizia e disinfezione dopo l'uso. La regolazione dell'altezza è oleodinamica a pedale. Il telaio è realizzato in profili d'acciaio, con sistema frenante centralizzato con ruote da 125mm. La finitura e il rivestimento sono in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

#### **Dotazione standard:**

**Sponde abbattibili anatomiche**

**Tubo di scarico da 1,1 m**

**Materasso con cuscino per la testa**

**ruota da 125mm con sistema frenante centralizzato**

#### **Dimensioni disponibili**

↕ 1700 mm (1850 mm) - SMALL

↕ 1900 mm (2050 mm) - STANDARD

↕ 2100 mm (2250 mm) - LONG

↻ 815 mm

↓ 480 - 870 mm

#### **ACCESSORI A RICHIESTA**



Ruote con freno singolo



Cuscino triangolare per la testa

## 3000H – Barella doccia idraulica con schienale regolabile



La barella doccia 3000H è dotata di piano in due sezioni con regolazione del poggiatesta 0-30 ° e la regolazione dell'altezza oleodinamica a pedale. Il telaio della barella doccia è realizzato in profili d'acciaio, con sistema freni centralizzato con ruote da 125mm. La finitura e il rivestimento sono in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

### Dotazione standard:

Sponde abbattibili anatomiche

Tubo di scarico da 1,1 m

Materasso con cuscino per la testa

ruota da 125mm con sistema frenante centralizzato

### Dimensioni disponibili

↔ 1700 mm (1850 mm) - SMALL

↔ 1900 mm (2050 mm) - STANDARD

↔ 2100 mm (2250 mm) - LONG

↻ 815 mm

↑ 480 - 870 mm

### ACCESSORI A RICHIESTA



Ruote indipendenti con freno



Cuscino triangolare per la testa

## 3000E – Barella doccia elettrica



La barella doccia 3000E ha un piano in due sezioni e offre la regolazione manuale del poggiatesta 0-30°, la regolazione trendelenburg e antitrendelenburg (20°) e la regolazione dell'altezza è regolabile elettricamente tramite pulsantiera dedicata, l'autonomia del dispositivo è garantita dalle batterie ricaricabili poste sotto il telaio. Il sollevamento massimo è di 200 kg. Il telaio della barella doccia è realizzato in profili d'acciaio, con un sistema centralizzato per bloccare tutte e quattro le ruote da 125mm. Finitura di rivestimento in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

### Dotazione standard:

**Sponde abbattibili anatomiche**

**Tubo di scarico da 1,1 m**

**Materasso con cuscino per la testa**

**Ruote da 125mm con sistema frenante centralizzato**

### Dimensioni disponibili

➕ 1700 mm (1850 mm) - SMALL

➔ 1900 mm (2050 mm) - STANDARD

➖ 2100 mm (2250 mm) - LARGE

↻ 815 mm

⬇ 510 - 910 mm

### ACCESSORI A RICHIESTA



Ruote con freno singolo



Cuscino triangolare per la testa

## 3000C – Barella doccia elettrica pediatrica



La barella doccia 3000C è dotata di un piano diviso in due sezioni con regolazione manuale del poggiatesta 0-30 °; la regolazione dell'altezza è elettrica tramite pulsantiera. Il carico di sollevamento massimo è di 150 kg. Il telaio della barella doccia è realizzato in profili d'acciaio, con freno centralizzato su ruote da 125mm. La finitura di rivestimento è in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

### Dotazione standard:

**Sponde abbattibili anatomiche**

**Tubo di scarico da 1,1 m**

**Materasso con cuscino per la testa**

**Ruote da 125mm con sistema frenante centralizzato**

### Dimensioni disponibili

➔ 1510 mm (1660 mm)

↻ 650mm (815 mm)

↑ 500 - 900 mm

### ACCESSORI A RICHIESTA



Cuscino triangolare per la testa

## 3000G – Barella doccia bariatrica



La barella doccia 3000G bariatrica ha un piano diviso in due sezioni e offre la regolazione manuale del poggiatesta 0-30 ° e la regolazione dell'altezza elettrica tramite pulsantiera. Il sollevamento massimo è di 300 kg. Il telaio della barella doccia è realizzato in profili d'acciaio, con sistema frenante centralizzato su ruote da 150mm. La finitura e il rivestimento sono in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

### Dotazione standard:

Sponde abbattibili anatomiche

Tubo di scarico da 1,1 m

Materasso con cuscino per la testa

Ruote da 150mm con sistema frenante centralizzato

### Dimensioni disponibili

↔ 1900 mm (2050 mm)

↻ 800 mm (955 mm)

↑ 510 - 910 mm

### ACCESSORI A RICHIESTA



Cuscino triangolare per la testa

## 3000M – Barella doccia a muro



La barella doccia a muro 3000M è dotata di un piano diviso in due sezioni e offre la regolazione manuale del poggiatesta 0-30°, la regolazione manuale in posizione verticale contro la parete. La regolazione dell'altezza è gestita tramite pulsantiera. Il sistema è alimentato a batteria. Il sollevamento massimo è di 200 kg. Il telaio della barella doccia a parete è realizzato in profili d'acciaio, con copertura in ABS del pannello a parete. La finitura e il rivestimento sono realizzate in polveri epossidiche, con protezione contro la corrosione.

### Dotazione standard:

**Sponde abbattibili anatomiche**

**Tubo di scarico da 1,1 m**

**Materasso con cuscino per la testa**

### Dimensioni disponibili

- ↔ 1700 mm (1850 mm) - SMALL
- ↔ 1900 mm (2050 mm) - STANDARD

↻ 1015 mm

↑ 450 - 850 mm

### ACCESSORI A RICHIESTA



Cuscino triangolare per la testa



# PRO SENECTUTE

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PER DISABILI

**contatti:**

Pro Senectute srl  
Via Pitentino, 30  
46010 Levata di Curtatone (Mantova)  
Tel. 0376 290293  
Fax 0376 293245  
E-mail: [info@pro-senectute.it](mailto:info@pro-senectute.it)

[www.pro-senectute.it](http://www.pro-senectute.it)

 [prosenectutemn](https://www.facebook.com/prosenectutemn)

 [Pro Senectute Srl](https://www.youtube.com/ProSenectuteSrl)